

INFORMACJA TECHNICZNA

Spray Professional BRAKE CLEANER

Płyn w formie wyrobu aerozolowego, 500 ml

PRZEZNACZENIE Szybkoschnący płyn pod ciśnieniem do czyszczenia i odtłuszczania tarcz i klocków hamulcowych, tarcz sprzęgieł, oraz różnych metalowych części maszyn, urządzeń, instalacji itp. i miejsc trudnodostępnych np. szczelin.

Producent:

CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito SP. J. PL 84-123 Połchowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

e-mail: biuro@championcolor.pl, www.championcolor.pl

Charakterystyka

- Płyn w pojemniku pod ciśnieniem
- Zmywa ślady olejów i tłuszczów, płynów hamulcowych
- Usuwa zanieczyszczenia pod działaniem silnego strumienia
- Nie niszczy uszczelki gumowych
- Szybkoschnący
- Bez nietłucznych dodatków
- Nie zawiera substancji toksycznych
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

Właściwości fizyczne i chemiczne

Skład chemiczny	mieszanina rozpuszczalników, głównie benzyna lekka
Barwa	bezbarwny
Zapach	charakterystyczny
Propelent	ditlenek węgla, opcjonalnie propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych	poniżej dopuszczalnej granicy 840 g/L
Palność	Skrajnie łatwopalny

Stosowanie

STOSOWANIE Spryskać zanieczyszczone powierzchnie, pozostawić płyn do spłynięcia i wyschnięcia lub wytrzeć czystą szmatką. Upewnić się, że powierzchnia została oczyszczona, w razie potrzeby czynność powtórzyć. Wykonać próby stosowania.

Technika stosowania. Zalecana odległość dyszy do zanieczyszczonej powierzchni 5– 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25°C.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać kontaktu w czasie ciąży. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie

www.championcolor.pl

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikłych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.

Data wydania 31.01.2017. (v.1)